FJDynamics



FJD TRION™ N10

CORS SİSTEMİ

N10
GNSS REFERANS
ALICISI

TEKNİK ÖZELLİKLER

PERFORMANS PARAMETRELERİ

Sinyal	BDS B1I/B2I/B3I/B1C/B2a/B2b*
	GPS L1C/A/L2P (Y)/L2C/L5
	GLONASS L1/L2
	Galileo E1/E5a/E5b
	QZSS L1/L2/L5
Tek Nokta Pozisyon (RMS)	Yatay: 1.5 m
	Dikey: 2.5 m
DGPS(RMS)	Yatay: 0.4 m
	Dikey: 0.8 m
RTK(RMS)	Yatay: 0.8 cm+1 ppm
	Dikey: 1.5 cm+1 ppm
İlk Pozisyonlama Zamanı	Soğuk Yüklenme Süresi: < 20s
	Sıcak Yüklenme Süresi: < 10s
Tekrar bağlanma süresi	< 1s
Düzeltme verisi	RTCM 3.2
Ağ protokolü	NTRIP

ÇEVRESEL PARAMETRELER

Operasyon sıcaklıkları	-40°C ~+65°C
Depo sıcaklıkları	-40°C ~+80°C
Nem	95%±4@+40°C

ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ

Voltaj	AC 90—260 V
	DC 9—36 V
Enerji tüketimi (Standard)	5 W

